

Кабель VEGATEL RG-213

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Коаксиальный кабель VEGATEL RG-213 обеспечивает передачу ВЧ сигнала с низкими потерями. Центральный проводник состоит из чистой меди (Bulk Copper). Внутренний диэлектрик изготовлен из светостабилизированного поливинилхлорида (PVC).

Рабочие параметры

Параметры	Значение
Сопротивление	50±3 Ом
Погонная емкость	100 пФ/м
Коэффициент укорочения	0,66 ± 0,03
Диаметр центральной жилы	7/0,75 мм
Материал центральной жилы	BC
Диаметр диэлектрика	7,25 мм
Материал диэлектрика	SPE
Внешний диаметр оболочки	10,3 мм
Материал оболочки	PVC
Диаметр оплётки	7,9 мм
Материал оплетки	ССА
Плотность основного экрана	90%
Вес бухты	13,6 кг
Габариты бухты	31 см x 31 см x 25 см
Упаковка	бухта 100 м
Срок службы изделия	20 лет
Температура эксплуатации	от -40°C до +70°C
Температура инсталляции	от -20°C до +50°C

Наименование продавца		Печать продавца
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		

